

MONTAGE-LINEAL AUS ALUMINIUM-MAGNESIUM-LEGIERUNG
ASSEMBLY STRAIGHT EDGE, MADE OF ALUMINIUM MAGNESIUM ALLOY




214.743



214.745

- Montagelineal in „Doppel-T“-Form
- Genauigkeit DIN 874/1
- aus Aluminium-Magnesium-Legierung mit
 - Zugfestigkeit: 47 kg/mm²
 - Streckgrenze: 110 kg/mm²
 - Härte: HV 80
- ab 1000 mm mit Erleichterungslöchern
- sehr leicht im Vergleich zu Stahllineal
- Prüffläche geschabt



- *assembly straight edge in „double-T“ shape*
- *accuracy DIN 874/1*
- *made of aluminum magnesium alloy with*
 - *tensile strength: 47 kg/mm²*
 - *yield-point: 110 kg/mm²*
 - *hardness: HV 80*
- *from 1000 mm with relief holes*
- *very light compared to steel ruler*
- *test surface scraped*

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Länge <i>Length L mm</i>	Höhe <i>Height H mm</i>	Breite <i>Width A mm</i>	Dicke B <i>Thickness B mm</i>	Dicke C <i>Thickness C mm</i>	Gewicht <i>Weight kg</i>	Ebenheit <i>Flatness mm</i>	Parallelität <i>Parallelism mm</i>
214.742	500	60	30	6	4	0,8	0,012	0,024
214.743	750	60	30	6	4	1,2	0,017	0,034
214.745	1000	100	40	8	6	3,0	0,021	0,042
214.746	1500	100	40	8	6	4,5	0,029	0,058
214.747	2000	100	40	8	6	6,0	0,037	0,074
214.748	2500	150	80	10	8	17,5	0,046	0,092
214.749	3000	150	80	10	8	21,0	0,054	0,104